

Salpeter-Stop

Technisches Merkblatt

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen !

Verwendungszweck / Anwendungsgebiet:

Nitratausblühungen, Salpeter, Kalkablagerungen, Zementschleier

Eigenschaften: Säurehaltiges Produkt zum Entfernen aller Nitrat-, Chlorid- und Sulfatausblühungen.

Vorteile: Salpeter-Stop ist auch geeignet zum Entkalken und zur Zementschleierentfernung.

Enthält keine Salzsäure!

Aufgrund der guten biologischen Abbaubarkeit ist das Produkt auch für Großflächen geeignet. Bei sachgerechter Anwendung ist ein Neutralisieren des Spülwassers nicht erforderlich und kann in die Kanalisation geleitet werden.

Gebrauchsanweisung:

Soweit bautechnische Ursachen für nachteilige Feuchtigkeitsführung im Mauerwerk verantwortlich sind, diese Fehler beheben.

An betroffenen Flächen lose Teile entfernen, Versandungen abbürsten.

Salpeter-Stop aufsprühen oder mit Pinsel auftragen. Die Wirkung zeigt sich sofort durch schwaches aufschäumen. Die Nitrate werden aufgelöst. Bei starkem Befall Vorgang wiederholen. (Mehrmaals behandelte Flächen sollten mit Wasser abgewaschen werden, (im Innenbereich Sprühsauger verwenden) ansonsten muss nicht abgewaschen werden, dann trocknen lassen.

Anschließend mit "Kompakt" Grundierung behandeln, um weitere Ausblühungen nachhaltig zu vermeiden.

Anwendung bei Zementschleier & Kalkablagerungen:

Die zu reinigende Fläche besprühen und mit Bürste oder Schwamm etwas einmassieren, bis sich die Verschmutzung löst. Anschließend mit Wasser abwaschen.

Flüssigkeit in Sprayform.

Verbrauch ca. 100 ml/ qm.

Enthält: Amidosulfonsäure <16% / DPM <10% / Ameisensäure <9% Phosphorsäure <1,4% / Phosphorsäure <1,4% / Aminoxid <0,5% / Wasser

Hinweis:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Entsorgung: Gebinde mit Wasser ausspülen oder bei der örtlichen Entsorgungsstelle abgeben.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.



Achtung! Verursacht schwere Augenreizung.

Verursacht Hautreizungen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Lagerung: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Anbruchgebinde dicht verschließen. Nur original verschlossene Gebinde sind ca. 2 Jahre lagerfähig.

Vorsicht! nicht auf Emaille oder Marmor anwenden!

Bei Kalk- und Rostablagerungen ist hier die Oberfläche bereits beschädigt.

Die Anwendung kann zu rauer Oberfläche und Verfärbungen führen.

Gebinde

Kindersicheres
Flaschenkonzept
mit Sprüher und
Blinden Kennzeichnung

Größe:	Art.-Nr.:
500 ml	11401
1000 ml	11418

Kanister
mit
Blinden-
kennzeichnung

Größe:	Art.-Nr.:
5 Liter	11425
10 Liter	11456
20 Liter	11463

Beratungs
Hotline:
09091/2022

MTS Schimmelschutzservice

www.schimmelschutzservice.de
Brunnenweg 4, D-86653 Monheim/Bay.

Bestell
Hotline:
09091/2025