



RZ Hauptreiniger Airfresh

Reinigungskonzentrat für die Grundreinigung von Teppichen, Teppichböden und Polstern

Produktbeschreibung:

Reinigungskonzentrat für die Grundreinigung aller farb- und wasserbeständigen Teppiche, Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern.



Technische Daten:

Gebinde:	PE-Flasche
Gebindegröße:	800 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	60 m ²
Begehrbar:	Nach Trocknung
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	9
GISCODE:	GT 10

Geeignet für:

- ▶ Teppiche, Teppichböden und Polster aus synthetischen Fasern

Wichtige Hinweise:

- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Die regelmäßige Unterhaltspflege und Laufstraßenentfernung verbessern die Optik und erhöhen die Lebensdauer der textilen Bodenbeläge.
- ▶ Nicht geeignet für die Grundreinigung von Teppichen aus Naturfasern (Kokos, Sisal, Jute) und Wolle, sowie Orient und Nepalteppiche.
- ▶ Grundreinigung mit RZ Hauptreiniger Airfresh nur auf bekanntem Material durchführen, den Teppich auf keinen Fall durchnässen. RZ Hauptreiniger Airfresh nur in Verbindung mit dem Sprühextraktionsgerät RZ Turbo XS anwenden.
- ▶ Der Einsatz von RZ Hauptreiniger Airfresh ist besonders effektiv in Kombination mit RZ Vorreiniger und RZ Faserschutz.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Entfernt schnell und effektiv hartnäckige Verschmutzungen
- ▶ Farb- und faserschonend
- ▶ Umweltschonend und phosphatfrei
- ▶ Kurze Trocknungszeiten wg. leistungsstarker Nass-Saugfunktion der RZ Sprühsauger

Vorbereitung:

Teppichboden vor der Sprühextraktion mit RZ Hauptreiniger Airfresh gründlich absaugen und Flecken und Laufstraßen mit RZ Vorreiniger vorbehandeln.

Anwendung:

- ▶ 100 ml RZ Hauptreiniger Airfresh mit 7 l Wasser in den Frischwassertank des Sprühsaugers einfüllen.
- ▶ Den Teppichboden langsam in geraden Zügen Bahn für Bahn abfahren. (Auf Schaumentwicklung im Schmutzwassertank des Gerätes achten.)
- ▶ Die Sprühextraktion solange durchführen bis der Teppichboden vollständig gereinigt ist.
- ▶ Gegebenenfalls Anwendung mehrfach wiederholen, dabei den Sprühstrahl sparsamer dosieren und schneller abziehen (Gefahr der Durchnässung steigt).
- ▶ Nach erfolgter Reinigung den Frischwassertank des Sprühsaugers mit klarem Wasser befüllen und den Teppichboden im Sprühextraktionsverfahren neutralisieren.
- ▶ Zur Versiegelung der Faser RZ Faserschutz auf den noch feuchten Teppichboden aufsprühen.
- ▶ Bis zur vollständigen Durchtrocknung den Teppichboden nicht begehen.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GT10 - Teppichreiniger, tensidhaltig. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DefVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GT10.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 22.02.17

