



## RZ Parkett Grundreiniger

Hocheffektiver Grundreiniger für versiegelte Parkett- und Korkböden.

### Produktbeschreibung:

Wasserbasierte Reinigungslösung zur Entfernung von verschmutzten Pflegefilmen für versiegelte Parkett- und Korkböden.



### Technische Daten:

Gebinde:	PE-Flasche
Gebindegröße:	800 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	400 m <sup>2</sup>
Begehbar:	Nach Trocknung
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	11
GISCODE:	GG 60

### Geeignet für:

- ▶ Versiegelte Parkett-, Holz- und Korkböden

### Wichtige Hinweise:

- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Bei der Anwendung auf versiegeltem Parkett kann RZ Parkett Grundreiniger unter zu langer Einwirkzeit die Versiegelung angreifen. An unauffälliger Stelle prüfen.

### Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Entfernt Schmutz, Öl, Fett und Kleberückstände schnell und kraftvoll
- ▶ Beseitigt alte Pflegefilmrückstände und alte Pflegefilmaufschichtungen

### Vorbereitung:

Lose aufliegenden Schmutz oder leichte Verschmutzungen abkehren. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

### Anwendung:

- ▶ RZ Parkett Grundreiniger mit Wasser verdünnen, bei fest anhaftender Verschmutzung höher konzentriert bis max imal 1:10 verdünnt anwendbar.
- ▶ RZ Parkett Grundreiniger 2 – 5 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen, danach mit einer Einscheibenmaschine und rotem Pad grundreinigen.
- ▶ Den gelösten Schmutz mit einem RZ Feinfasermopp aufnehmen und mit klarem Wasser zweimal nebelfeucht neutralisieren.
- ▶ Den abgetrockneten Boden mit RZ Parkett Pflege glänzend / seidenmatt einpflegen.

### Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE GG 60 - Grundreiniger, reizend, lösemittelhaltig mit hautresorptiven Stoffen. Nicht brennbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GG 60.

### Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekrazte bzw. troppfreie Kunststoffgebilde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 22.02.17

