



RZ Holzbodenseife

Reinigungskonzentrat für geölte und gewachste Parkett-, Holz- und Korkböden

Produktbeschreibung:

Wasserbasiertes Reinigungskonzentrat mit hochwertigen Pflegekomponenten zur laufenden Reinigung und Pflege geölter und gewachster Parkett-, Holz- und Korkböden.



Technische Daten:

Gebinde:	PE-Flasche
Gebindegröße:	800 ml
Reichweite:	800 m ²
Begehrbar:	Nach Trocknung
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	9
GISCODE:	GU 50

Geeignet für:

- ▶ Geölte und gewachste Parkett-, Holz- und Korkböden

Wichtige Hinweise:

- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Die regelmäßige Unterhaltspflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der Bodenbeläge.
- ▶ Nicht überdosieren! Eine Überkonzentration von RZ Holzbodenseife führt zu erhöhter Oberflächenklebrigkeit.
- ▶ Parkett-, Holz- und Korkböden sind feuchtigkeitsempfindlich. Nur nebelfeucht wischen. Pfützenbildung unbedingt vermeiden.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Verbessert die Oberflächenoptik
- ▶ Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- ▶ Verlängert die Lebensdauer des Bodens

Vorbereitung:

Lose aufliegenden Schmutz oder leichte Verschmutzungen abkehren. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

Anwendung:

- ▶ RZ Holzbodenseife 1:200 mit Wasser verdünnen.
- ▶ Den Boden mit einem RZ Feinfasermopp nebelfeucht wischen.
- ▶ Restfeuchte trocknen lassen.
- ▶ Kein Nachwischen erforderlich.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE – GU 50 Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig ohne hautresorptive Stoffe. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE GU 50.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 22.02.17

