



RZ Elastic Siegel glänzend

Polyurethanvergütete Spezialversiegelung für die Einpflege elastischer Bodenbeläge

Produktbeschreibung:

Polyurethanvergütete Spezialversiegelung für höchste Ansprüche bei der Einpflege von elastischen Bodenbelägen.



Anwendung:

- ▶ Das Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln.
- ▶ RZ Elastic Siegel in geraden Bahnen satt und unverdünnt unter Zuhilfenahme des RZ Klapphalters, ausgerüstet mit RZ Feinfasermopp, auftragen.
- ▶ Kurz abtrocknen lassen (ca. 60 Minuten).
- ▶ Anschließend einen Zweitauftrag um 90 Grad versetzt zum ersten Auftrag aufbringen.
- ▶ Der Boden ist nach 12 Stunden voll belastbar.

Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. - 20.02.17

Technische Daten:

Gebinde:	PE-Flasche
Gebindegröße:	800 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Reichweite:	15 m ²
Begehbar:	Nach ca. 5 Stunden
Glanzgrad:	Glänzend
Verarbeitungstemperatur:	18-25 °C
PH-Wert:	9

Geeignet für:

- ▶ Elastische Beläge aus PVC, CV, Gummi, Linoleum, Natur- und Kunststein

Wichtige Hinweise:

- ▶ Generell ist vor jeder Erst-/Einpflege eine Grundreinigung mit anschließender Neutralisation durchzuführen.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.

Produktvorteile/Eigenschaften:

- ▶ Höchste Strapazierfähigkeit
- ▶ Rutschhemmend
- ▶ Besonders abriebfester Langzeitschutz
- ▶ Verlängert die Lebensdauer des Bodens

Vorbereitung:

Bodenbelag vor dem Einsatz des RZ Elastic Siegels mit RZ Grundreiniger bearbeiten. Bei Linoleumbelägen entsprechend RZ Lino Grundreiniger verwenden. Anwendung gemäß Gebrauchsbeschreibung. Bodenbelag zweimal mit klarem Wasser neutralisieren und trocknen lassen.

